

HIGHLIGHTS

TECHNISCHE ANGABEN

OPTIONEN



ARW 65-S HANDGEFÜHRTE WALZE MIT STEUERUNG**ABMESSUNGEN UND GEWICHT**

	HATZ	YANMAR	HONDA
BETRIEBSGEWICHT CECE	812 kg	793 kg	777 kg
MAX. BETRIEBSGEWICHT (MIT E-START UND OPTIONEN)	822 kg	800 kg	784 kg
MASCHINENLÄNGE	2004 mm	2004 mm	2004 mm
BANDAGENACHSBREITE	600 mm	600 mm	600 mm
BANDAGENDURCHMESSER	400 mm	400 mm	400 mm
MASCHINENHÖHE	1207 mm	1207 mm	1207 mm
TRANSPORTHÖHE	1650 mm	1650 mm	1650 mm
MASCHINENBREITE	720 mm	720 mm	720 mm
BANDAGENBREITE	650 mm	650 mm	650 mm

VERDICHUNGSLEISTUNG

MAX. RÜTTELFREQUENZ	65 Hz	65 Hz	65 Hz
MAX. ZENTRIFUGALKRAFT	14/23 kN	14/23 kN	14/23 kN
LINEARDRUCK	6,3 kg/cm	6,1 kg/cm	6,0 kg/cm
AMPLITUDE	0,3/0,15 mm	0,3/0,15 mm	0,3/0,15 mm
MAX. VERDICHUNGSTIEFE (BODEN)	20/15 cm	20/15 cm	20/15 cm
MAX. VERDICHUNGSTIEFE (SAND)	30/25 cm	30/25 cm	30/25 cm

MOTOR

	HATZ	YANMAR	HONDA
MOTOR	1D42	L100V	GX390
KRAFTSTOFF	Diesel	Diesel	Benzin
MOTORLEISTUNG	6,4 kW (8,6 PS)	6,1 kW (8,2 PS)	7,8 kW (10,5 PS)
BEI U/MIN	2800	2800	2800
KRAFTSTOFF	2,3 l/h	2,5 l/h	3,0 l/h

VERSCHIEDENES

GESCHWINDIGKEIT (VORWÄRTS)	67 m/min	67 m/min	67 m/min
GESCHWINDIGKEIT (RÜCKWÄRTS)	42 m/min	42 m/min	42 m/min
STEIGFÄHIGKEIT MIT / OHNE VIBRATION	25% / 45%	25% / 44%	25% / 44%
KRAFTSTOFFTANK- INHALT	5 l	4,7 l	4,7 l
WASSERTANK- INHALT	60 l	60 l	60 l
LENKWINKEL	15°	15°	15°