



BFS **Fugenschneider**

Beste Performance beim Schneiden von Asphalt und Beton

Die Benzin-Fugenschneider-Serie von Wacker Neuson zeichnet sich vor allem durch ihre erstklassige Schnittleistung aus. Alle Modell-Varianten sind bis zu 20 % schneller als vergleichbare Geräte, so dass die BFS-Serie höchstes Schnitttempo bei ruhigem Lauf bietet. Das liegt daran, dass das auf die Diamantscheibe übertragene Drehmoment und der über der Schneidwelle liegende Gewichtsschwerpunkt effizient aufeinander abgestimmt sind. Und das bei nur geringem Gewicht, denn die BFS-Serie hat die leichtesten Geräte ihrer Klasse.

- Erstklassige Schnittleistung: Bis zu 20 % schneller als vergleichbare Geräte
- Die leichtesten Geräte ihrer Klasse
- Höchstes Schnitttempo bei ruhigem Lauf
- Hohe Spurtreue durch den hochfesten Rahmen und die kugellagerten Räder
- Stufenlos einstellbare Schnitttiefe

Normaler Radstand

Verkürzter Radstand



**WACKER
NEUSON**



Die Benzin-Fugenschneider-Varianten BFS 1345 und BFS 1350 bieten wahlweise einen normalen oder verkürzten Radstand an. Die verkürzte Version ermöglicht eine noch leichtere Handhabung des Fugenschneiders.

**BFS**
Fugenschneider

Technische Daten

BFS-Modelle mit 400 mm Scheibendurchmesser

	BFS 940W	BFS 940A
L x B x H (Bügel in Transportstellung, ohne Peilrad) mm	826 x 568 x 981	826 x 568 x 981
Gewicht kg	87	90
Scheibendurchmesser max. mm	400	400
Scheibenaufnahme mm	25,4	25,4
Schnitttiefe max. mm	145	145
Nenndrehzahl der Scheibe 1/min	2.200	2.200
Tankinhalt (Wasser) l	32	32
Motorhersteller	Wacker Neuson	Honda
Motortyp	WM 270	GX 270
Leistung kW (PS)	5,1 (7.0)	6,3 (8.6)
bei Drehzahl 1/min	3.600	3.600
Tankinhalt (Kraftstoff) l	6,1	5,3
Wahlweise verkürzter Radstand möglich	nein	nein

BFS-Modelle mit 450 mm Scheibendurchmesser

	BFS 1345W	BFS 1345A
L x B x H (Bügel in Transportstellung, ohne Peilrad) mm	1.260 x 568 x 1.050	1.260 x 568 x 1.050
Gewicht kg	97	95
Scheibendurchmesser max. mm	450	450
Scheibenaufnahme mm	25,4	25,4
Schnitttiefe max. mm	170	170
Nenndrehzahl der Scheibe 1/min	2.200	2.200
Tankinhalt (Wasser) l	32	32
Motorhersteller	Wacker Neuson	Honda
Motortyp	WM 410	GX 390
Leistung kW (PS)	8,8 (12.0)	8,7 (11.8)
bei Drehzahl 1/min	3.600	3.600
Tankinhalt (Kraftstoff) l	7	6,5



	BFS 1345W	BFS 1345A
Wahlweise verkürzter Radstand möglich	ja	ja

BFS-Modelle mit 500 mm Scheibendurchmesser

	BFS 1350W	BFS 1350A
L x B x H (Bügel in Transportstellung, ohne Peilrad) mm	826 x 568 x 981	826 x 568 x 981
Gewicht kg	98	96
Scheibendurchmesser max. mm	500	500
Scheibenaufnahme mm	25,4	25,4
Schnitttiefe max. mm	195	195
Nenndrehzahl der Scheibe 1/min	2.200	2.200
Tankinhalt (Wasser) l	32	32
Motorhersteller	Wacker Neuson	Honda
Motortyp	WM 410	GX 390
Leistung kW (PS)	8,8 (12.0)	8,7 (11.8)
bei Drehzahl 1/min	3.600	3.600
Tankinhalt (Kraftstoff) l	7	6,1
Wahlweise verkürzter Radstand möglich	ja	ja

Informationen über passendes Zubehör finden Sie auf unserer Webseite.

Änderungen im Interesse ständiger Weiterentwicklungen vorbehalten. Genauere Informationen zur Motorleistung entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung. Der tatsächliche Leistungsausgang kann aufgrund spezifischer Betriebskonditionen variieren.

Informationen über passendes Zubehör finden Sie auf unserer Webseite. Genauere Informationen zur Motorleistung entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung; die tatsächlich abgegebene Leistung kann aufgrund spezifischer Betriebskonditionen variieren. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich. Copyright © 2013 Wacker Neuson SE.