

takeuchi



Vorabinformation

TB 260

NEU

Kompaktbagger

TAKESUCHI

VORABINFORMATIONEN: DER NEUE TB 260

Standardmaschine: Klimaanlage, 3 Zusatzkreisläufe, Betankungspumpe, Lastsicherheitseinrichtung am Hub,- und Stielzylinder

TECHNISCHE DATEN		TB 260
Maschinengewicht	kg	5660
Bodendruck	kg/cm ³	0,31

MOTOR		
Typ	Yanmar	4TNV84T-BPTB
Leistung ISO9249/SAEJ 1349	KW/PS	32,4 / 43,4
Drehzahl	U/min	2400
Hubraum	cm ³	1995
Anzahl der Zylinder		4
Kühlwasser	l	80
Motoröl	l	9,4
Tankinhalt	l	80
Schwenkgeschwindigkeit	U/min	9,4
Fahrgeschwindigkeit 1	km/h	2,8
Fahrgeschwindigkeit 2	km/h	4,9
Steigfähigkeit	Grad	30
Auslegerschwenkwinkel	Grad	80 / 55

HYDRAULIK		
Hydr. Pumpen		summenleistungsgeregelt
Max. Fördermenge	l/min	2 x 58,3 / 1 x 43,9
Max. Druck	MPa	20,6
Zusatzhydraulik Service 1	l/min	102,2
Zusatzhydraulik Service 2	l/min	44
Geräuschpegel	LWA	97
Geräuschpegel	LPA	75

ABMESSUNGEN		Stiel MSA	Stiel LSA
Max. Grabtiefe	mm	3735	3895
Max. Abstechhöhe	mm	5835	5940
Vertikale Grabtiefe	mm	2830	2980
Überladehöhe	mm	4115	4220
Min. Schwenkradius, gerade	mm	2390	2420
Max. Reichweite am Grund	mm	5975	6130
Max. Reichweite	mm	6120	6270
Max. vertikaler Grabradius	mm	4175	4220
Planierschild ab	mm	430	430
Planierschild auf	mm	430	430
Breite Oberwagen	mm	1870	1870
Breite Kette	mm	400	400
Bodenfreiheit	mm	330	330
Breite Laufwerk	mm	2000	2000
Länge Laufwerk	mm	2575	2575
Länge, Achse-Hubarm	mm	4240	4255
Schwenkradius hinten	mm	1300	1300
Transportlänge	mm	5540	5550
Höhe Planierschild	mm	430	430
Breite Planierschild	mm	2000	2000
Gesamthöhe	mm	2600	2600
Auslegerversatz links	mm	655	655
Auslegerversatz rechts	mm	785	785
Schwenkradius rechts	mm	1945	1975
Reißkraft	kN	k. A.	25,6
Losbrechkraft	kN	43,2	43,2

Technische Änderungen vorbehalten.
Alle Angaben ohne Powerlift.



04/2013

SCHÄFER
Generalimporteur



Ihr zuständiger Händler:

Wilhelm Schäfer GmbH
Rebhuhnstraße 2-4 · 68307 Mannheim
Tel. 06 21/77 07 127 · Fax 06 21/77 07 129
E-Mail: info@wschaefer.de · www.wschaefer.de