

takeuchi

Vorabinformation

TB 295 W



NEU

Mobilbagger

VORABINFORMATIONEN: DER **NEUE** TB 295 W

TECHNISCHE DATEN		TB 295 W
Maschinengewicht	kg	9387
Standardbereifung		8 x 8.25-20 14PR

MOTOR		
Typ	Isuzu	4JJ1X
Leistung ISO9249/SAEJ 1349	KW / PS	73 / 99,25
Drehzahl		2000
Hubraum	cm³	2999
Anzahl der Zylinder		4
Kühlwasser	l	16
Motoröl	l	15
Tankinhalt	l	154
Schwenkgeschwindigkeit	U/min	10,3
Fahrgeschwindigkeit 1	km/h	4,5
Fahrgeschwindigkeit 2	km/h	20
Auslegerschwenkwinkel	Grad	70 / 60

HYDRAULIK		
Hydr. Pumpen		Load Sensing Hydraulik
Max. Fördermenge	l/min	160 x 1 + 60,6 x 1 + 16 x 1
Max. Druck	MPa	27,5 x 1 + 24,0 x 1 + 3,4 x 1

ZUSATZHYDRAULIK		
1. Zusatzkreis (SP1)	l/min	100 (20,6 Mpa)
2. Zusatzkreis (SP2)	l/min	55 (20,6 Mpa)
3. Zusatzkreis (SP3)	l/min	16 (3,4 Mpa), 55 (3,4 Mpa)
4. Zusatzkreis (SP4)	l/min	55 (20,6 Mpa)

ABMESSUNGEN MIT VERSTELLAUSLEGER		Stiel LSA
Max. Max. Grabtiefe	mm	4115
Max. Abstechhöhe	mm	8400
Vertikale Grabtiefe	mm	3625
Überladehöhe	mm	6475
Min. Schwenkradius, gerade	mm	2665
Max. Reichweite am Grund	mm	7510
Max. Reichweite	mm	7730
Max. vertikaler Grabradius	mm	3625
Planierschild ab	mm	k. A.
Planierschild auf	mm	k. A.
Breite Oberwagen	mm	2235
Bodenfreiheit	mm	320
Breite Fahrwerk	mm	2330
Länge Fahrwerk	mm	2200
Länge, Achse-Hubarm	mm	4550
Schwenkradius hinten	mm	1690
Transportlänge	mm	6555
Höhe Planierschild	mm	500
Breite Planierschild	mm	2300
Gesamthöhe	mm	2924
Auslegerversatz links	mm	730
Auslegerversatz rechts	mm	845
Schwenkradius rechts	mm	2170
Reißkraft	kN	58,9
Losbrechkraft	kN	39,7

Technische Änderungen vorbehalten.
Alle Angaben ohne Powerlift.



04/2013

SCHÄFER
Generalimporteur



Wilhelm Schäfer GmbH
Rebhuhnstraße 2-4 · 68307 Mannheim
Tel. 06 21/77 07 127 · Fax 06 21/77 07 129
E-Mail: info@wschaefer.de · www.wschaefer.de

Ihr zuständiger Händler: