

BRECHER-SORTIMENT

BISON 120



TRICHTER / AUFGEBER

2,3 m³ Trichterkapazität

Spaltrost serienmäßig

30 mm nominaler Stangenabstand

BACKENBRECHER

Backenbrechöffnung 680 mm x 400 mm (27" x 16")

Brechspaltbereich (CSS): 20 mm bis 80 mm (3/4" bis 3-1/4")

Hydraulische Brechbacken-Einstellung

Druckfestigkeit 150 MPa

ANTRIEBSEINHEIT

Stufe 3A: Deutz 2.2 L3 55 kW

Tier 4F und Stufe V: Deutz 2.2 L3 55 kW

Brechwerk mit Hydraulikantrieb

DURCHSATZLEISTUNG

Bis zu 80 Tonnen/Std.

FÖRDERBÄNDER

800 mm (32") breites Produktband

Abwurfhöhe des Produktbands: 1,75 m (5' 9")

Serienmäßig hydraulisch klappbar für den Transport

ALLGEMEINES

Sensor für Backenfüllstand und Fernbedienung serienmäßig

TRANSPORT

Transportabmessungen

	LÄNGE	BREITE	HÖHE
Anlage mit Raupenfahrwerk	5,58 m (18' 4")	2,28 m (7' 6")	2,74 m (9')

Gewicht: 12.000 kg (26.455 lbs)