


Alldrive 3,5 Tonnen Drehkipper

HYDROSTATISCH

Spezifikationen

Abmessungen (mm)	
A	4010
B	1770
C	2013
D	1520
E	1750
F	1930
G	280
H	1600
I	1130
J	1110
K	530
L	3290
M	2120
N	190
P	3140



Modell	Max. Nutzlast	Mulde				Antrieb	Getriebe	
	Tonnen	Frontkipper	Drehkipper	Hochdrehkipper	Hochkipper		Powershuttle	Powershift
Alldrive 9	9	•				4x4	•	•
Alldrive 7	7	•				4x4	•	•
Alldrive 6	6	•	•			4x4	•	•
Alldrive 5	5	•	•			4x4	•	•
Alldrive 4,5	4,5	•	•			4x4	Hydrostatisches Mechanisches	
Alldrive 4	4	•	•			4x4		
Alldrive 3,5	3,5	•	•	•*		4x4	Hydrostatisches	
Alldrive 3	3	•	•	•		4x4	Mechanisches	
Alldrive 2,3	2,3	•	•	•		4x4	Hydrostatisches	
Alldrive 2	2	•	•			4x4	Mechanisches/Hydrostatisches	
Alldrive 1,5	1,5			•		4x4	Mechanisches/Hydrostatisches	
Alldrive 1	1				•	4x4	Hydrostatisches	
Slimline	1,75/1,5	•	•		•	4x2	Mechanisches	
Nimline Manueller Start	1 Kraftschlüssig	•				4x2	Mechanisches	

* 3 Tonnen Max. Nutzlast

Aldrive 3,5 Tonnen Drehkipper

HYDROSTATISCH

Spezifikationen

Kapazitäten	Nutzlast	3500 kg
	Gehäuft	1870 Liter
	Gestrichen	1350 Liter
	Wassermaß	1100 Liter

Motor

Wassergekühlter Diesel, Yanmar 4TNV88, 33,4 kW/45 PS (netto) bei 2800 U/min, 4 Zylinder. Direkteinspritzmotor. Max. Drehmoment 141 Nm. Elektrostarter. Stundenzähler, Batterie-Trennschalter, Hochleistungsluftfilter in abschließbarem Motorgehäuse.

Geräuschpegel

Am Fahrerohr 84 LpA, Schallleistungspegel im Umkreis 104 LwA (bis 2000/14/EC).

Antrieb

Hydrostatisches Getriebe mit Arbeits-/Transport Geschwindigkeitsbereich und Vorwärts- und Rückwärtsgang bedient durch einen an der Lenksäule montierten Geschwindigkeitshebel. Kriechgang Pedal für präzise Manövrierbarkeit der Maschine in engen Bereichen, aktiviert durch ersten Druck auf das Bremspedal.

Geschwindigkeiten	Vor- und rückwärts	
	Arbeitsgang	0 - 9,0 km/h
	Transportgang	0 - 24,0 km/h

Reifen	295/80 x 15,3
	10 ply
	Traktorprofil

Bremsen & Achsen

Gekapselte, langlebige, im Ölbad laufende, auf Hinterachse montierte Mehrscheibenbremse, auf alle vier Räder wirkend. Automatische Einstellung für Abnutzung. Handbetätigte Feststellbremse. Hochleistungsachsen mit Planetengetriebe und vollständig schwimmenden Halbachsen. Integriertes Untersetzungsgetriebe mit Hinterachsen Differentialgehäuse.

Kinglink Chassis

Belastungskonformer Vorder- und Hinterrahmen in massiver Stahlkonstruktion. Das Drei-Punkt-Königsgelenk ermöglicht zentrales Knicken und Pendeln zur Verbesserung der Stabilität und Zugkraft, einen besonders engen Wenderadius und hervorragende Manövrierfähigkeit. Zentralschmierpunkt zur Schmierung der oberen Gelenkbolzen vom "Königsgelenk".

Lademulde

Hydraulisch betätigt. Aus 6mm Stahlbodenplatten, nahtlos verschweißt, mit Kastenprofilen verstärkte Kipp- und Muldenkanten um Beschädigungen zu vermeiden. Keine Materialrückstände möglich. Drehmulde auf kugelgelagertem Drehkranz mit hydraulischer Betätigung über Zwillingschwenkzylinder, Schwenkbereich 180°. Eine automatische Verriegelung hält die Mulde in der Mittel Position.

Sitz und Bedienung

Verstellbarer Hängesitz mit Auf- und Abstieg von beiden Seiten. Akustisches Warnsignal bei Stellung "Ein" des Zündschlüssels. Superhelle Warnlichter für alle entscheidenden Funktionen. Elektrische Hupe. Große Pedalbelege, leicht zugängliche Handbremse und Hydraulikhebel.

Zugang zur Wartung

Leicht zu öffnende, verriegelbare Seitenabdeckung ermöglicht leichten Zugang von Bodenhöhe zum Motor und Wartungspunkten, die sich alle auf derselben Seite befinden. Hintere Chassisverkleidung kann auf Halter zurückgeklappt werden. Weitere Wartungszugangstür zur Batterie. Geformte Hydraulik- und Treibstofftanks sind unten an den Seitenteilen des Chassis angebracht und ermöglichen somit Zugang zu den Füllkappen von Bodenhöhe.

Elektrosystem

Der Kabelbaum ist in Leerrohren verlegt und alle elektrischen Teile entsprechen der Wasserbeständigkeits-Spezifikation IP65/67.

Lenkung & Hydraulik

Hydraulische Servolenkung mit Prioritätsventil. Filter ist oben am Tank montiert und von Bodenhöhe aus zugänglich. Kombinierte Ansaug- und Rücklauffiltrierungen für alle Betriebsabläufe. Hydraulische Prüfpunkte serienmäßig angebracht.

Füllmengen	Kraftstoff	45 Liter
	Hydraulik	45 Liter

Versandvolumen	14,0 m³
-----------------------	---------

Leergewicht	2645 kg
--------------------	---------

Wendekreis	Weniger als 8,2 m
-------------------	-------------------

Anhängevorrichtung	Serienmäßig
---------------------------	-------------

ROPS

Wo dies gesetzlich erforderlich ist, wird eine ROPS- Ausrüstung serienmäßig mitgeliefert.

Optionen

Faltbarer ROPS Überrollbügel. ROPS/FOPS Bügel mit Schutzdach. Blinklicht. Vollständige Straßenbeleuchtungs-Ausrüstung. Diebstahlsicherung.

Händler



Wir behalten uns das Recht vor,
die obigen Spezifikationen ohne
vorherige Mitteilung zu ändern.
In England gedruckt 04/2004

Thwaites

Thwaites Ltd. Leamington Spa, Warwickshire CV32 7NQ, England
Tel: +44 (0)1926 422471 Fax: +44 (0)1926 337155
www.thwaitesdumpers.co.uk